



- ✓ Standardprodukt, leicht an die Kundenspezifikationen anpassbar
- ✓ Leichte Installation, leichte Wartung (Gleitringdichtung kann ausgebaut werden, ohne den Tank leeren zu müssen)

**Funktion:**

Die Seitenrührwerke von LUMPP® sind für einen seitlichen Anbau an die Lagertanks konzipiert. Diese Mischer-Baureihe ist speziell für einen seitlichen Anbau am unteren Teil des Lagertanks konzipiert. Diese Mischer sind für die Anforderungen verschiedener Lagertanks geeignet, bei denen eine Homogenisierung des Mischguts verlangt wird. Diese Rührwerke können auf DIN-Flansche installiert werden und sind in der Lage, ein Mischgut mit einer Dichte von 1,100 kg/m<sup>3</sup> und einer Viskosität bis 500 cps zu verarbeiten.

**Anwendungen:**

- Erdöllagerung
- Veredeltes Produkt
- REA
- Bioethanol-Gärung
- Lagerung von Speiseöl
- Bitumen
- Lagerung von Alkohol
- Zellstoff und Papier...

**Hauptkenndaten:**

- Leistung 0,55 bis 45 kW
- Drehzahl 1.500 bis 200 UPM
- DIN Flansch, gerade oder geneigt
- Einfache, doppelwirkende Gleitringdichtung oder Stopfbuchse
- Erhältliche Materialien der medienberührenden Teile: Carbonstahl, Edelstahl und Duplexstahl, Nickellegierungen...
- ATEX zertifiziert
- Laufraddurchmesser bis 800 mm
- Ausgestattet mit hochleistungsfähigem Propeller, des Typs LB oder LC mit 3 oder 4 Schaufelblättern

**HASLER-GROUP**

Geschäftssitz  
ZI l'Abbaye - 496 rue Louis Bréguet  
F-38780 Pont-Evêque – Frankreich

Telefon: +33 (0)4 74 16 11 50  
Fax: +33 (0)4 74 16 11 55  
E-Mail: sales.fr@hasler-gp.com

Alle unsere Adressen finden Sie auf:  
[www.hasler-gp.com](http://www.hasler-gp.com)